



BCR-S Mini G2

Mifare® kortlæser til Integra systemet

BCR-S Mini G2 kortlæseren er en del af Integra sikringssystemet, og benyttes til kontaktløs kortlæsning i fx. i forbindelse med adgangskontrol.

Art nr: 44280355

Design

BCR-S Mini G2 er udstyret med praktiske LED status indikationer og interne buzzer, samt sabotage beskyttet i en robust kapsling.

Kortlæseren er udført et flot, enkelt og minimalistisk design, som mange arkitekter, rådgivere og kunder uden tvivl vil sætte pris på.

Funktioner

Kortlæseren bruges til kontaktløs kortflæsning inden for en rækkevidde på ca. 3 cm, og har indbygget LED statusindikationer af dørmiljøet samt akustiske advarsler, der giver et brugervenligt overblik.

Teknologi

Den kontaktløse kortlæser bruger teknologi i frekvensområdet 13,56 MHz. BCR-SD G2 læseren er tilpasset til læsning af Mifare®-chipkort i henhold til NXP og ISO 14443A. Integra sikringssystemet understøtter fuldt ud Mifare® sektor læsning, MAD1 og MAD2 for Mifare® Classic, Mifare® Plus S, X og Mifare® DESFire® EV1 og EV2.

Integra systemet er meget fleksibelt med hensyn til læsning og tolkning af data der er lagret på chipkort. I de tilfælde, hvor du kun ønsker at bruge Mifare® UID (unikke ID chip nr.) som kort-id, understøtter Integra hele dataområdet for både 4 og 7 byte UID. En læser med Integra software håndterer data gemt i enhver sektor og ethvert dataformat, med valgfri sikkerhed for Mifare® Classic, Mifare® Plus og Mifare® DESFire® EV1 og EV2. Op til 20 forskellige kortsystemer kan konfigureres til at læse forskellige kunde kortformater.



- › Minimalistisk kontaktløs kortlæser
- › Understøtter Mifare® aflæsnings teknologi
- › LED og intern buzzer til statusindikation
- › Meget lavt energiforbrug
- › Kan forbindes direkte til S-Node G2/Moveo/XL
- › Elegant design (kun 20 mm dyb) i robust konstruktion til indendørs og udendørs miljøer

BCR-S Mini G2

Mifare® kortlæser til Integra systemet

Tekniske data

Strømforsyning, normal/min/max	24V DC/11 VDC/30 VDC
Strømforbrug, normal/max ved 24V	20 mA/25 mA
Kapslingsklasse	IP65
Driftstemperatur	-25°C til +70°C
Dimensioner (H/B/D)	76,5x45x20 mm
Vægt	46 g
Farve	NCS 8500-N/NCS 6502-B

Specifikke tekniske data

Kommunikation	RS-485
Læseafstand	ca 30 mm
Frekvensområde	13,56 MHz

Artikelnummer

44280355	Kortlæser BCR-S Mini G2
----------	-------------------------

