



Moveo XL

Central enhed for Integra systemet

I Integra sikringssystemet er Moveo XL den vigtigste styreenhed, der håndterer kort, adgang zoner, tidszoner, alarmstyring og alle andre beslutninger i systemet. Alle konfigurationer såsom database indstilling, alarm evaluering og håndtering og hændelses logføring er konfigureret og synkroniseret med Integra softwaren. Moveo XL har en intern database til autonom evaluering af adgangsrettigheder og alarmhændelser. Databasen synkroniseres løbende med central server, når forbindelse er tilsluttet

Art nr: 44281325 Moveo XL

Design

Moveo XL leveres i et robust sabotage overvåget stål kabinet. Status for indgange, udgange, kommunikationslinjer er angivet af LED'er, der automatisk slukkes, når boksen er lukket, for at reducere strømforbruget. Indgange kan konfigureres enten som enkelt, dobbelt eller trippel balanceret. Relæudgangene har konfigurerbar udgangsfunktion med enten potentialfrie NC, NO, eller spænding ud.

Funktioner

Moveo XL er en kraftfuld central enhed med komplet konfigurations database, der håndterer alarm og adgangskontrol funktioner - alt i én enhed. Den har 8 indgange og 4 udgange, og kan tilsluttes BCR-SD G2 og BCR-S Mini G2 kortlæsere eller trådløse læsere. Den kan håndtere op til 30 underliggende S-node G2, hvoraf 15 af dem kan benyttes til adgangskontrol. Baseret på konfigurationen træffer Moveo alle beslutninger og sender alarmdata til Integra softwaren og/eller alarmtransmissions senderen.

Integra og Moveo er et glimrende valg til et skalerbart sikringssystem.

- > Kraftfuld central enhed med integreret Ethernet kort
- > Kan håndtere op til 30 underliggende S-node G2, hvoraf 15 af dem kan benyttes til adgangskontrol
- > Understøtter Aperio and SmartIntego trådløse kortlæsere gennem RS-485 eller TCP/IP hubs
- > Et perfekt valg for et skalerbart system, hvor installationen kan vokse sammen med din virksomhed.
- > Tilpasset og designet til nem og enkel installation
- > Meget fleksibel kommunikationsmuligheder med integreret Ethernet, LonWorks FTT-10, RS232 og RS-485
- > Understøtter IEEE 802.1x godkendelse
- > Alarm transmission med SIA III gennem RS232 forbindelse
- > Certificeret og godkendt som integreret indbruds-alarm system af SSF 1014-5, EN 50131-3:2009, Sikringsklasse 3, Miljøklasse II

Moveo XL

Central enhed for Integra systemet

Tekniske data

Strømforsyning, Normal/Min/Max	24V DC/20VDC/30VDC
--------------------------------	--------------------

Strømforbrug, Min/Max ved 24VDC	130/235 mA
---------------------------------	------------

Kapslingsklasse	IP42
-----------------	------

Driftstemperatur	-10°C til +55°C
------------------	-----------------

Dimensioner (h/b/d)	387/315/55 mm
---------------------	---------------

Vægt	3250 g
------	--------

Farve	RAL 7035
-------	----------

Specifikke tekniske data

Kommunikation	TCP/IP (til Server)
	LonWorks FTT-10 (S-Noder)
	RS-485 (Kortlæsere)
	RS232-A (til ekstern alarmsender)
	RS232-B (UPS)

Strømforsyningen ud	12VDC, 0.5 A (alarmprodukter)
	24VDC (S-Noder, læsere, låse)

Indgange	8 stk. enkelt/dobbelt/trippel balanceret
----------	--

Udgange	4 stk. relæer (NO/NC/24V) 1A
---------	------------------------------

Artikelnummer

44281325	Moveo XL
----------	----------

